

Az 1907/2006/EK rendelet szerint

Cavanello Garage Grigio

Felülvizsgálat dátuma: 2025.04.03.

Oldal 1- tól/től 13

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**1.1 Termékazonosító:**

Cavanello Garage Grigio prémium epoxigyanta padlóbevonat, szürke színű

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása:**Az anyag/keverék felhasználása**

speciális bevonat

Nem tanácsolt alkalmazások

Nincs, használat a rendeltetésnek megfelelően.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Társaság: Cavanello Festék Kft.
Cím: Árpád Fejedelem útja 3
Város: HU-3292 Adács
Telefon: 06-70-803-4097
Email, (Felelős személy): info@cavanello.hu

1.4 Sürgősségi telefon: 06-80-20-11-99 Országos Kémiai Biztonsági Intézet-Egészségügyi Toxikológiai**2. SZAKASZ: A veszély azonosítása****2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:****1272/2008sz (EK) rendelet****1272/2008 sz. (EK) Rendelet**Veszélyességi kategóriák:
Légzőszervi/bőr szenzibilizáció:

Bőrirritáló hatású, Bőrszenz. 2

Súlyos szemkárosodást okoz/szemirritációt. Szemkár: 1

Figyelmeztető mondatok:
Allergiás bőrreakciót válthat ki.**2.2 Címkézési elemek:****1272/2008 (EK) rendelet****Veszélyes összetevők, amelyeket fel kell tüntetni a címkén:**

amido-amin

Figyelmeztetések: Veszély**Piktogram:****Figyelmeztető mondatok:**

2025.04.03.

Az 1907/2006/EK rendelet szerint

Cavanello Garage Grigio

Felülvizsgálat dátuma: 2025.04.03.

Oldal 1- tól/től 13

H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk**3.1 Keverék:****Veszélyes anyag**

CAS-szám	Alkotóelemek			Tömeg
	EK-szám	Indexszám	REACH-szám	
	GHS osztályozás			
	amido-amin			10-12,5 %
	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318			

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd 16. szakasz.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések**4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések****ismertetése Általános tanács**

Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát. Kétes esetekben, vagy ha tünetek lépnek fel, orvosi tanácsot kell kérni. Allergiás jelenségeknél, különösen a légzéssel kapcsolatban, azonnal orvoshoz kell fordulni

Belélegzés esetén

Gondoskodni kell friss levegőről.

Bőrrel való érintkezés esetén

Azonnal le kell mosni -val/-vel: Víz és szappan. Nem szabad lemosni a következővel: Oldószerek/Hígítók

Szembe kerülés esetén

Szembejutás esetén azonnal öblítse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 percig folyóvízzel és keressen fel egy szemorvost. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Kérjen azonnal orvosi tanácsot.

Lenyelés esetén

TILOS hánytatni. Azonnal orvost kell hívni. Rögtön a száját kiöblíteni és sok vizet itatni. Azonnal orvost kell hívni

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nem állnak rendelkezésre információk.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: semmiféle

Tüneti kezelés.

Az 1907/2006/EK rendelet szerint

Cavanello Garage Grigio

Felülvizsgálat dátuma: 2025.04.03.

Oldal 1- tól/től 13

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések**5.1. Oltóanyag****A megfelelő oltóanyag**Permetező vízszugár, Szén-dioxid (CO₂), Hab, Poroltó.**Az alkalmatlan oltóanyag**

Teljes vízszugár

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Kis mértékben tűzveszélyes. A gőzök a levegővel robbanékony elegyet képezhetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni.

További információ

A személyek védelmére és az edényzetek hűtésére a veszélyzónában vízpermet-sugarat kell használni. A gázokat/gőzöket/ködöt vízpermet-sugárral kell lecsapatni. A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe. A termék maga nem éghető. Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani.

Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. Lásd óvintézkedések a 7-es és 8-as pontban.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Ha az anyag folyóba, tóba vagy csatornába bekerült, akkor arról tájékoztassuk a helyi törvények szerint illetékes hivatalokat.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Mechanikusan felitatni és alkalmas tartályokban ártalmatlanításra elszállítani.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Homok Fűrészpör Univerzális kötőanyag

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések****Biztonságos kezelési útmutatás**

A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Egyéni védelem: lásd szakasz 8

Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez

Különleges tűzvédelmi óvintézkedések nem szükségesek.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése**

A tartályt a termék elvétele után mindig szorosan le kell zárni.

Utalások az együtt-tárolásra

Az 1907/2006/EK rendelet szerint

Cavanello Garage Grigio

Felülvizsgálat dátuma: 2025.04.03.

Oldal 1- tól/től 13

Tilos együtt tárolni a következőkkel: sav, lúgok

A tárolási feltételekre vonatkozó további információk

Csak az eredeti tartályban tartandó. Hőtől és közvetlen napsugárzástól óvni kell. Kerülje a hűtést 10 ° C alatt..

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

speciális bevonat

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem**8.1. Ellenőrzési paraméterek****8.2 Az expozíció ellenőrzés****Megfelelő műszaki ellenőrzés**

Nem szükséges.

Szem-/arcvédelem

Szem-/arcvédőt kell viselni.

Fröcskölés elleni védekezésül viseljünk védőszemüveget

Kézvédelem

Védőkesztyű használata kötelező. Alkalmas anyag: NBR (Nitrilkaucsuk) Ha szükséges, viseljünk a védőkesztyű alatt pamutkesztyűt

Áthatolási idő (maximális viselési időtartam): >480 min. A kesztyű anyagának

Bőrvédelem

Könnyű védőruházat

Légutak védelme

Nem szükséges, azonban a gőzök belélegzését kerülnünk. Fröcskölés elleni védekezésül viseljünk védőszemüveget Szórási eljárás alkalmazása esetén légzőszerveket védő berendezést használjunk. Részecskeszűrű P2 (fehér).

Környezeti expozíció ellenőrzések

Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

Fizikai állapot:	Folyékony
Szín:	lásd a csomagoláson
Szag:	Karakterisztikus
pH-érték(20C)	módszer: 8,5 DIN 19268

Állapotváltozások:

Olvadáspont	nincs meghatározva
Kezdeti forráspont és forráspont tartomány:	120 °C
Szublimációs pont	nem alkalmazható

2025.04.03.

Az 1907/2006/EK rendelet szerint

Cavanello Garage Grigio

Felülvizsgálat dátuma: 2025.04.03.

Oldal 1- tól/től 13

Lágyuláspont	nem alkalmazható
Pour pont	nem alkalmazható
Lobbanáspont	na
Tartós éghetőség:	nincs öntápláló égés

Tűzveszélyesség:

Szilárd/gáznemű	nem alkalmazható
Robbanáshatárok alsó	0,8
Robbanáshatárok felső	nem alkalmazható
Gyulladási hőmérséklet:	nem alkalmazható

Öngyulladási hőmérséklet

Szilárd/gáznemű	nem alkalmazható
Bomlási hőmérséklet	nem alkalmazható
Gőznyomás	nincs meghatározva
vízben oldhatóság	nem alkalmazható
Kinematikus viszkozitás	na
Sűrűség	1,59 g/cm ³
Kifutási	na
Oldószer szétválási vizsgálat:	nem alkalmazható

9.1. Egyéb információk:

semmiféle

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség**10.1. Reakciókészség**

Nem állnak rendelkezésre információk.

10.2. Kémiai stabilitás

Nem állnak rendelkezésre információk..

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nem állnak rendelkezésre információk.

10.4. Kerülendő körülmények

Hőségtől és fagytól védjük.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem állnak rendelkezésre információk.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nem állnak rendelkezésre információk.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk**11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:**

Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

2025.04.03.

Az 1907/2006/EK rendelet szerint

Cavanello Garage Grigio

Felülvizsgálat dátuma: 2025.04.03.

Oldal 1- tól/től 13

Izgató és maró hatás

Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodást okoz.

Szenzibilizáló hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

12. SZAKASZ: Ökológiai információk**12.1. Toxicitás**

Nem állnak rendelkezésre információk.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem állnak rendelkezésre információk.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem állnak rendelkezésre információk.

12.4. A talajban való mobilitás

Nem állnak rendelkezésre információk.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez az anyag nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT/vPvB feltételeinek.

12.6. Egyéb káros hatások

Nem állnak rendelkezésre információk.

További információ

semmiféle/Semmiféle

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**13.1. Hulladékkezelési módszerek****Hulladékelhelyezési megfontolások**

A folyékony megmaradt anyagokat veszélyes hulladékként kezeljük. A megszáradt anyagmaradékokat, a háztartási hulladékkal együtt lehet kezelni.

Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék

080111 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; festékek és lakkok előállításából,

Az 1907/2006/EK rendelet szerint

Cavanello Garage Grigio

Felülvizsgálat dátuma: 2025.04.03.

Oldal 1- tól/től 13

kiszereeléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék; szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladék; veszélyes hulladék

Hulladék elhelyezési szám szennyezett csomagolás

150102 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŪRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT csomagolási hulladék (beleértve a szelektíven gyűjtött települési hulladékot), műanyag csomagolási hulladékot.

Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószer

A szennyezett csomagokat maradéktalanul kiüríteni, megfelelő tisztítás után újbóli felhasználás lehetséges. A nem tisztítható csomagolásokat hulladékként kell kezelni. A teljesen kiürített csomagolásokat tovább lehet adni értékesítésre.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk**Szárzföldi szállítás (ADR/RID):**

<u>14.1 UN-szám:</u>	Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak
<u>14.2 Az ENSZ szerinti szállítási megnevezés.</u>	Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak
<u>14.3 Szállítási veszélyességi osztály:</u>	Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak
<u>14.4 Csomagolási csoport:</u>	Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak

Belvízi szállítás:

<u>14.1 UN-szám:</u>	Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak
<u>14.2 Az ENSZ szerinti szállítási megnevezés.</u>	Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak
<u>14.3 Szállítási veszélyességi osztály:</u>	Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak
<u>14.4 Csomagolási csoport:</u>	Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak

Tengeri szállítás:

<u>14.1 UN-szám:</u>	Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak
<u>14.2 Az ENSZ szerinti szállítási megnevezés.</u>	Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak
<u>14.3 Szállítási veszélyességi osztály:</u>	Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak
<u>14.4 Csomagolási csoport:</u>	Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak

Légi szállítás:

<u>14.1 UN-szám:</u>	Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak
<u>14.2 Az ENSZ szerinti szállítási megnevezés.</u>	Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak
<u>14.3 Szállítási veszélyességi osztály:</u>	Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak
<u>14.4 Csomagolási csoport:</u>	Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak

14.5 Környezeti veszélyek: KÖRNYEZETVESZÉLYEZTETŐ nem

Az 1907/2006/EK rendelet szerint

Cavanello Garage Grigio

Felülvizsgálat dátuma: 2025.04.03.

Oldal 1- tól/től 13

14.6 Felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nem minősül veszélyes árunak.**14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás:**

— nem minősül veszélyes anyagnak.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk**15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:**

A vonatkozó fontosabb jogszabályok: 25/2000 (IX.30.) Eüm-Sz.Cs.M. együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag Ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Veszélyes hulladékok:

2000. ÉVI XLIII. törvény A hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenysége végzésének feltételeiről. 2000.évi XXV. törvény a kémia biztonságról

Módosított 44/2000.(XII. 23.) Eüm. rendelete a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól.

Módosított 25/2000.(IX.30.)Eüm-SZCSM. r. A munkahelyek kémiai biztonságáról. 43/2004.(VI.26)ESZCSM-KvVM rendelet

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, 192/2003.(XI26) Korm. rendelet, 16/2001.(VII. 18.) KÖM rendelet Munkavédelem:

1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó rendeletek Tűzvédelem:

28/2011. BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat

kiadásáról Szállítás:

20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról (A veszélyes áruk nemzetközi szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) I. és II. kötet)

Nemzeti előírások

Vízszennyezési osztály (D):

2 – vízre veszélyes

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Ebben a keverékben szereplő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb információk**Módosítások**

Ez az adatlap az előző változathoz képest a következő részekben tartalmaz változásokat: 2,15.

2025.04.03.

Az 1907/2006/EK rendelet szerint

Cavanello Garage Grigio

Felülvizsgálat dátuma: 2025.04.03.

Oldal 1- tól/től 13

Rövidítések és betűszavak

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse

Elegyek besorolása és alkalmazott értékelési módszerek az 1272/2008 számú EK-rendelet [CLP] szerint

Osztályozás	Besorolási eljárás
Skin Irrit. 2; H315	Számolási eljárás
Eye Dam. 1; H318	Számolási eljárás

A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)

H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

További információk

Az adatok ismereteink mai állására támaszkodnak, viszont nem jelentik bizonyos terméktulajdonságok garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. Az érvényes törvényeket és előírásokat termékeink felhasználóinak saját felelősségükre kell betartaniuk.

(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)